REMOLCADOR
HOWO MAX

ZAPLER

GNV

6X4 430 HP MT ZF

LAS CARACTERÍSTICAS QUE APARECEN EN ESTA FICHA TÉCNICA SON ILUSTRATIVAS Y NO CONSTITUYEN OFERTA COMERCIAL. SUS ESPECIFICACIONES PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

REMOLCADOR HOWO MAX

GNV 6X4 430 HP MT ZF

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR

MODELO	WP13NG430E51 (430HP, EURO V)
TIPO	DE 6 CILINDROS EN LÍNEA / INYECCIÓN DIRECTA
TIPO DE COMBUSTIBLE	GNV
CILINDRADA	12.42 L
POTENCIA MÁXIMA (HP / RPM)	430 / 1900 RPM
TORQUE MÁXIMO (NM - RPM)	2000N.M / 1100 - 1400 RPM
NORMA DE EMISIONES	EURO V

EMBRAGUE

TIPO	430 MM
OPERACIÓN	HIDRÁULICO ACCIONADO POR AIRE

TRANSMISIÓN

MARCA	ZF
MODELO	ZF16S2231TO CON RETARDADOR MECÁNICA SINCRONIZADA DE 16V + 2R

EJES / SUSPENSIÓN - DELANTERO

CAPACIDAD EJE DELANTERO (KG)	7,100
SUSPENSIÓN DELANTERA	PAQUETE DE MUELLES

EJES / SUSPENSIÓN - POSTERIOR

CAPACIDAD EJE POSTERIORES (KG)	26,000 (13,000 X 2)
RELACIÓN DE CORONA	4.11
SUSPENSIÓN POSTERIOR	NEUMÁTICA CON SISTEMA ECAS

SISTEMA DE FRENOS

FRENO DE CONDUCCIÓN	SISTEMA NEUMÁTICO / DISCO EN EJE DELANTERO Y POSTERIORES
FRENO AUXILIAR PRINCIPAL 1	RETARDADOR HIDRÁULICO
FRENO AUXILIAR PRINCIPAL 2	EVB (FRENO DE COMPRESIÓN EN MOTOR)
FRENO AUXILIAR SECUNDARIO	FRENO DE ESCAPE

NEUMÁTICOS

MEDIDA DE LLANTA	DIRECCIÓN: 295/80R22.5 TRACCIÓN: 445/65R22.5
AROS	DE ALUMINIO

CAPACIDAD DE TANQUES Y PESOS

CAPACIDAD DE TANQUES	2,016 L (8X212 L + 4X80 L)
TECNOLOGÍA	TANQUE TIPO 2 + TIPO 1
PESO SECO	10,300 KG APROX

CABINA Y EQUIPAMIENTO

MODELO	MAX-E
TIPO	TECHO ALTO CON DOBLE LITERA
LUNAS ELÉCTRICAS	
ESPEJOS ELÉCTRICOS	
AIRE ACONDICIONADO	
SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARAS 360	
RADIOPANTALLA TÁCTIL DE 12,9”	

UBÍCANOS EN

SEDE LIMA: ANTIGUA PANAMERICANA SUR. KM 17.2, VILLA EL SALVADOR
TIENDA ATE: NICOLÁS AYLLON 3660, ATE
SUCURSAL AREQUIPA: VARIANTE UCHUMAYO KM 5.4, YANAHUARA
SUCURSAL TRUJILLO: AUTOPISTA A HUANCHACO KM. 7, HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

INFORMES MIONCAFONO

919 489 999