

REMOLCADOR

HOWO MAX



GNV

6X4 460 HP AMT



LAS CARACTERÍSTICAS QUE APARECEN EN ESTA FICHA TÉCNICA SON ILUSTRATIVAS Y NO CONSTITUYEN OFERTA COMERCIAL. SUS ESPECIFICACIONES PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

REMOLCADOR HOWO MAX

GNV 6X4 460 HP AMT

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR

MODELO TIPO	MT13.46-51 (460HP, EURO V) DE 6 CILINDROS EN LÍNEA / INYECCIÓN DIRECTA
TIPO DE COMBUSTIBLE	GNV
CILINDRADA	12.5 L
POTENCIA MÁXIMA (HP / RPM)	460 / 1900 RPM
TORQUE MÁXIMO (NM - RPM)	2250N.M / 1100 - 1500 RPM
NORMA DE EMISIONES	EURO V

EMBRAGUE

TIPO OPERACIÓN	430 MM HIDRÁULICO ACCIONADO POR AIRE
-----------------------	--

TRANSMISIÓN

MARCA	SINOTRUK
MODELO	HW16-WY CON RETARDADOR + PTO AUTOMATIZADA DE 16V + 2R

EJES / SUSPENSIÓN - DELANTERO

CAPACIDAD EJE DELANTERO (KG)	7,100
SUSPENSIÓN DELANTERA	PAQUETE DE MUELLES

EJES / SUSPENSIÓN - POSTERIORES

CAPACIDAD EJE POSTERIORES (KG)	26,000 (13,000 X 2)
RELACIÓN DE CORONA SUSPENSIÓN POSTERIOR	3,7 / 4,11 / 4,63 NEUMÁTICA CON SISTEMA ECAS

SISTEMA DE FRENOS

FRENO DE CONDUCCIÓN	SISTEMA NEUMÁTICO / DISCO EN EJE DELANTERO Y POSTERIORES
FRENO AUXILIAR PRINCIPAL 1 FRENO AUXILIAR PRINCIPAL 2	RETARDADOR HIDRÁULICO VOITH EV8 (FRENO DE COMPRESIÓN EN MOTOR)
FRENO AUXILIAR SECUNDARIO	FRENO DE ESCAPE

NEUMÁTICOS

MEDIDA DE LLANTA	DIRECCIÓN: 315/80R22.5
AROS	TRACCIÓN: 445/65R22.5 DE ALUMINIO

CAPACIDAD DE TANQUES Y PESOS

CAPACIDAD DE TANQUES	2080 L (8X260 L)
TECNOLOGÍA	TANQUES TIPO 3
PESO SECO	9,600 KG APROX.

CABINA Y EQUIPAMIENTO

TIPO	TECHO BAJO CON LITERA SIMPLE
MODELO	MAX-W
LUNAS ELÉCTRICAS	
ESPEJOS ELÉCTRICOS	
AIRE ACONDICIONADO	
SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARAS 360	
RADIOPANTALLA TÁCTIL DE 12,9"	

UBÍCANOS
EN

SEDE LIMA: ANTIGUA PANAMERICANA SUR. KM 17.2, VILLA EL SALVADOR
TIENDA ATE: NICOLÁS AYLLON 3660, ATE
SUCURSAL AREQUIPA: VARIANTE UCHUMAYO KM 5.4, YANAHUARA
SUCURSAL TRUJILLO: AUTOPISTA A HUANCHACO KM. 7, HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

INFORMES
MIONCAFONO

919 489 999