

MORDELL

31 Años Especializados en FAW



FAW TRUCKS

2025



JH6 TRACTO GNV

6x4 480HP

En las bulliciosas autopistas logísticas, hay un tractor que ha ganado una gran aclamación en el mercado por su excelente rendimiento y calidad estable. No es otro que el tractor JH6 6x4 de FAW Trucks, ¡una herramienta poderosa nacida para el transporte de carga pesada!

JH6 TRACTO GNV 6X4 480HP



PESOS

Peso bruto vehicular (Kg)	52800
Peso del chasis (Kg)	10000
Capacidad de carga bruta (Kg)	42800
Capacidad del eje delantero (Kg)	7000
Capacidad del eje posterior (Kg)	2x13000

DIMENSIONES

Longitud total de chasis(mm)	7415
Ancho máximo de CABINina(mm)	2550
Altura de CABINina(mm)	3995
Distancia entre ejes(mm)	3800+1350
Trocha delantera/posterior(mm)	2042/1852/1852
Voladizo Delantera/Posterior(mm)	1495/770

PERFORMANCE

Máx. Velocidad (km/h)	90
Máx. Grado Habilidad (%)	38
Ángulo de aproximación (°)	17
Ángulo de salida (°)	40
Ángulo de inclinación del freno de estacionamiento (%)	20
Mín. Distancia al suelo (mm)	222
Mín. Diámetro de dirección (m)	<15
Distancia de frenado (desde 30 km/h) (m)	<10
Distancia de deslizamiento (desde 50 km/h) (m)	≥1100
Consumo de combustible (L/100km)	31
Capacidad del tanque de combustible (L)	260L*8 (Tipo3)

MOTOR

Modelo	WEICHAJ WP13NG480E53
Tipo	6 en línea/Refrigeración líquida Cuatro Tiempos/Turbo Intercooler/Inyección Directa
Cilindrada (L)	12.54
Potencia máxima (Kw/rpm)	353/1900
Torque máximo (Nm/(r/min))	2300/800-1300
Caballo de fuerza (Ps)	480
Nivel de emisiones	Euro V

TRANSMISIÓN

Modelo	FAST F16JZ24A con retardador hidráulico
Tipo	AMT/Sobremarcha
Relaciones de transmisión	i1=14.13;i2=11.7;i3=9.77;i4=8.09;i5=6.69; i6=5.54;i7=4.52;i8=3.74;i9=3.13;i10=2.59; i11=2.16;i12=1.79;i13=1.48;i14=1.22;i15=1;i16=0.83
Relaciones de Reversa	iR1=13;iR2=10.77

EMBRAGUE

Diám de la placa conducida	Φ430
Tipo	Diafragma Tipo Tirón

DIRECCION

Modelo	TRW
Tipo	Engranaje de dirección asistida de tipo bola reciclada

EJE POSTERIOR

Modelo	457 Eje de soldadura con punzonado mejorado
Tipo	Reducción unica/Carga Nominal 13T
Reduction Ratio	4.444

CABIN

Categoría	JH6/Piso plano/Techo alto Fila y media/Flotante completo
Número de asiento	2

MARCO

Estructuras	Barandas laterales/entrada rodante/ remachado
Main Rail Section (mm)	300*80*8
Tipo de suspensión	Frontal de resorte de hoja, Suspensión trasera neumática con ECAS

RUEDA

Modelo de neumático	Delantero: 295/80R22.5-18, Trasero: 445/65R22.5-20 (Rueda de aluminio)
Llanta de neumático	/
Tipo de neumático	/

FRENO

Freno de conducción	Sistema de frenos de aire de doble circuito
Freno de mano	Válvula manual de resorte de cilindro de freno de estacionamiento
Freno Auxiliar	Freno de escape

CUERPO

Tipo de la quinta rueda	2, Baja altura 1900
Radio de giro delantero (mm)	2150
Altura de la quinta rueda (mm)	1295
Carga completa (mm)	1260

MISCELÁNEOS

Válvula Para Todo el Vehículo WABCO	Cabina eléctrica
Refuerzo de Embrague WABCO	Deflector de Viento
Batería Came I sin Mantenimiento	Ventana eléctrica + espejo
Asiento Grammer	ABS+ASR
Aire Acondicionado	Neumático Double Coin
PTO	Ventilador Eléctrico
Freno de Disco	AEBS/EBS/ESC/F/CWL/DWS
PKC	

