

FICHA TECNICA

HIGER BUS KLQ6756DF MOTOR GNV

Modelo	KLQ6756DF
Dimensiones General	7570x2370x3145(mm)
Peso Total Máxima Del Fabricante	9100 (kg)
Motor	YC4D140N-40
Caja De Cambios	FAST 5DSX60T
Suspensión	Ballesta
Puerta	Una Puerta Mediana
Cantidad De Asientos	29+1
Neumáticos	China 245/70R19.5



A. Dimensiones Generales		Datos De Referencias
Largo x Ancho x Alto	mm	7570x2370x3145(mm)
Distancia Entre Ejes	mm	3900
Delantero/Trasero	mm	1847/1650
Voladizo Delantero/Trasero	mm	1860/1776
Mini. Distancia Al Suelo	mm	150
Ángulo De Aproximada Y Salida	°	16/10

B. Rendimientos De Especificación		Datos De Referencias
Peso Del Vehículo Completo En	kg	6800
Peso Total Máxima Del Fabricante	kg	9100
Cantidad De Asientos		29+1
Máx. Velocidad	km/h	105
Máx. Gradeabilidad	%	30%
Radio De Giro	m	-
Relación Final De Transmisión		4.875

C. Especificación Del Motor		Datos De Referencias
Modelo Del Motor		YC4D140N-40
Tipo Del Motor		En Línea
Ubicación Del Motor		Delantero
Número De Cilindros		4
Desplazamientos Del Motor	L	4.2L
Potencia Máxima	hp/rpm	140/2800
Torque Máximo	Nm/rpm	420/1400-1800
Tipo Del Combustible		GNV 2*120L
Estander De Emisión		Euro V

D. Chasis		Datos De Referencias
Embrague		SACHS 362
Caja De Cambios		FAST 5DSX60T
Retardador & ABS		Retardador
Eje De Transmisión		Eje Reforzado De Transmisión
Eje Delantero		Eje China De Tambor
Eje Trasero		Eje China De Tambor, Ratio 4.875
Sistema De Suspensión		Ballesta
Sistema De Freno		Freno De Tambor Frontal Y Trasero, Sistema De Freno De Servicio De Doble Circuito, Freno De Estacionamiento De Ballesta De Almacenamiento De Energía
Sistema De Dirección		Marca domestica
Neumático & Rueda & Cubierta De		245/70R19.5
Sistema De Electricidad		Normal
Otros		Freno De escape WABCO Secador de aire, WABCO valvula de freno y otras valvulas Pintura solida

E. Carrrocería	Datos De Referencias
Aire Acondicionado	HIGER A/C De Tipo De Exportación Equipado Sobre El Techo (Valeo compresor)
Sistema De Calefacción	Calentador Dependiente Por Agua, Desempeñador De Parabrisas Delantero. 1 Radiador De Caja
Sistema Audiovisual	Sistema de entretenimiento SD/USB
Sistema De Luz	Luz LED interior mono bloco
Portaequipajes	Ambas Partes De Portaequipajes
Asientos	29 asientos reclinables con cinturon de 3 puntos.
Piso	Asiento Del Conductor: Con Función De Ajustador, Con Cinturón De Seguridad De 3 Puntos
Puerta Del Conductor	Piso De Cueros Artificiales
Puerta De Pasajeros	SI
Ventana	Puertas Pneumáticas Mediana (Con Control Remoto)
Salida De Emergenciaç	Ventanas Laterales Selladas Con Vidrio Gris Oscuro
Retrovisor	La Ventana Del Conductor Es De Semi-Corredera Ocultada En El Interior Con Vidrio Transparente
Otros	1 Salida De Emergencia Con Ventilador Eléctrico
	Retrovisor Eléctrico
	Parabrisa delantero simple con Descongelador
	Cortinas(Color gris)
	Reloj Digital
	Bocina De Aire
	2Kg+2Kg Extinguidor
	Extinguidor Automatico en Cabina de Motor
	Monitoreo de marcha atras
	5 Martillos de Seguridad con Funcion de Alarma
	Cámara de vigilancia en la zona del conductor, la zona de pasajeros y la zona de la puerta de entrada con disco duro 500G
	USB para pasajeros
	Zumbador de marcha atrás
	Pantalla plegable eléctrica delantera de 19".

 912 280 643

 sysmacbus@outlook.com

SYSMACBUS EIRL 20600444116