

TRACTO SINOTRUK VERSIÓN HOWO 7TH DE 430HP - GNV

**TRACTO HOWO
GNV T7H
430 HP**



AHORRO EN
COMBUSTIBLE



Financiamiento
con aprobación
inmediata



Entrega
Inmediata



Estaciones de GNV
disponibles a nivel
nacional

www.howo.pe

- 📍 Av. La Molina 636, La Molina, Lima
- 📍 KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
- 📍 KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
- ☎ +51 999 235 444
- ✉ ventas@cominkamotors.com

MARCA: SINOTRUK..			
CARACTERISTICAS		UNIDAD	SINOTRUK T7H 6X4 ..
TIPO		-	6 X 4
MOTOR	Modelo	-	MC13.46-51 (EURO V)
	Torque Máximo/Velocidad Marcada	Nm/RPM	2200N. M /1100~1400rpm
	Capacidad de Tanque	L	8X220l + 4X80l
SISTEMA DE TRANSMISION	Marca/Modelo	-	Sinotruk
	Modelo	-	HW25716XACL + HW50 PTO (CON RETARDER)
	Caja de cambios	-	Mecánica de 16 marchas delante + 02 reversa
	Relación de marchas	-	15.59/13.12/10.89/9.17/7.48/6.30/5.20/4.38/3.56/3/2.49/2.10/1.99/1.71/1.44/1
EMBRAGUE	Marca	-	Sinotruk
	Modelo	-	430
	Tipo	-	Mono-disco seco 430mm
	Operación	-	Diafragma con espiral accionado hidráulicamente con asistencia neumática.
DIRECCION	Marca	-	BOSCH
EJE DELANTERO	Marca	-	Sinotruk
	Modelo	-	VPD71D, DISCO
	Tipo	-	Rígido con sección cruzada en el doble T
	Capacidad	Kg	7500
EJE POSTERIOR	Marca	-	Sinotruk
	Modelo	-	MCY13BES, NEUMÁTICA
	Relación de Corona	-	4.11
	Capacidad	Kg	26,000 (2 x 13,000kg)

www.howo.pe

- 📍 Av. La Molina 636, La Molina, Lima
- 📍 KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
- 📍 KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
- ☎ +51 999 235 444
- ✉ ventas@cominkamotors.com

SUSPENSION DELANTERA		-	Paquete de 10 muelles semielípticos de acción progresiva con amortiguador
SUSPENSION POSTERIOR		-	8 BOLSAS DE SUSPENSION DE AIRE.
CABINA T7H-G (CON 02 LITERAS)		-	Cabina moderna T7H-G de acero, abatible y amortiguada, con 02 literas y aire acondicionado, Alerón de viento
CHASIS	Estructura	-	Acero de alta Resistencia
	Freno de estacionamiento	-	Freno de mano independiente
SISTEMA DE FRENOS	Tipo	-	Aire
	Sistema	-	Doble circuito de aire comprimido.
	Freno de Servicio	-	Almacenamiento de energía del resorte.
	Freno Auxiliar	-	ABS + ASR + EBL
	Freno de Motor	-	Freno de escape y EVB
	FRENO RETARDADOR	-	36,000 Lb Y 5 TIEMPOS (RETARDER)
TORNAMESA	Capacidad	Tn	16
	Diámetro del PIN	mm	50

NEUMATICOS	DELANTERO	-	315/80R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
	POSTERIOR	-	445/65R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
SISTEMA ELECTRICO	Tensión Nominal	Voltios	24 (2 Baterías de 12V)
	Alternador	KW	1.5
	Baterías	-	2 de 12V y 165 A-h
PESOS	Eje delantero	kg	7500
	2 Ejes posterior	kg	26000
	Peso SECO	kg	9200
	Capacidad Carga maxima	kg	15800
	Peso Bruto	kg	25000
DIMENSIONES	Largo	mm	7550 mm
	Ancho	mm	2580 mm
	Alto	mm	3900 mm
	Distancia entre Ejes	mm	3400mm
COLOR	Chasis	-	GRIS
	CABINA	-	BLANCO

www.howo.pe

- 📍 Av. La Molina 636, La Molina, Lima
- 📍 KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
- 📍 KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
- ☎ +51 999 235 444
- ✉ ventas@cominkamotors.com