

## TRACTO SINOTRUK VERSIÓN HOWO 7TH DE 460HP - GNV

**TRACTO HOWO  
GNV T7H  
460 HP**



**AHORRO EN  
COMBUSTIBLE**



**Financiamiento  
con aprobación  
inmediata**



**Entrega  
Inmediata**



**Estaciones de GNV  
disponibles a nivel  
nacional**

[www.howo.pe](http://www.howo.pe)

- 📍 Av. La Molina 636, La Molina, Lima
- 📍 KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
- 📍 KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
- ☎ +51 999 235 444
- ✉ ventas@cominkamotors.com

CARACTERISTICAS			UNIDAD	MARCA: SINOTRUK
TIPO		-	SINOTRUK T7H 6X4	
MOTOR	Modelo	-	MC13.46-51 (EURO V)	
	Torque Máximo/Velocidad Marcada	Nm/RPM	1900N. M /1100~1400rpm	
	Capacidad de Tanque	L	8X220L + 4X80L	
SISTEMA DE TRANSMISION	Marca/Modelo	-	Sinotruk	
	Modelo	-	HW25716XACL + HW50 PTO (CON RETARDER)	
	Caja de cambios	-	Mecánica de 16 marchas delante + 02 reversa	
	Relación de marchas	-	15.59/13.12/10.89/9.17/7.48/6.30/5.20/4.38/3.56/3/2.49/2.10/1.99/1.71/1.44/1	
EMBRAGUE	Marca	-	Sinotruk	
	Modelo	-	430	
	Tipo	-	Mono-disco seco 430mm	
DIRECCION	Operación	-	Diafragma con espiral accionado hidráulicamente con asistencia neumática.	
	Marca	-	BOSCH	
	Modelo	-	VPD71D, DISCO	
	Tipo	-	Rígido con sección cruzada en el doble T	
	Capacidad	Kg	7500	
EJE DELANTERO	Marca	-	Sinotruk	
	Modelo	-	MCY13BES, NEUMÁTICA	
	Relación de Corona	-	4.11	
	Capacidad	Kg	26,000 (2 x 13,000kg)	
EJE POSTERIOR	Marca	-	Sinotruk	
	Modelo	-	MCY13BES, NEUMÁTICA	
	Relación de Corona	-	4.11	
	Capacidad	Kg	26,000 (2 x 13,000kg)	

<b>SUSPENSION DELANTERA</b>		-	Paquete de 10 muelles semielípticos de acción progresiva con amortiguador
<b>SUSPENSION POSTERIOR</b>		-	8 BOLSAS DE SUSPENSION DE AIRE.
<b>CABINA T7H -G (CON 02 LITERAS)</b>		-	Cabina moderna T7H-G de acero, abatible y amortiguada, con 02 literas y aire acondicionado, Alerón de viento
<b>CHASIS</b>		-	01 Asiento para chofer de butaca con suspensión neumática y cinturón de 3 puntos de seguridad. Radio con pantallay bluetoooh. Alarma. Sistema de cabina eléctrico, controles en el timón y sistema de alarma. Imagen de 05 direcciones, MP5 con Bluetoooh, cuatro cámaras.
		-	Estructura
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	Freno de estacionamiento	-	Freno de mano independiente
	Tipo	-	Aire
	Sistema	-	Doble circuito de aire comprimido.
	Freno de Servicio	-	Almacenamiento de energía del resorte.
	Freno Auxiliar	-	ABS + ASR + EBL
	Freno de Motor	-	Freno de escape y EVB
<b>TORNAMESA</b>	FRENO RETARDADOR	-	36,000 Lb Y 5 TIEMPOS (RETARDER)
	Capacidad	Tn	16
	Diámetro del PIN	mm	50

<b>NEUMATICOS</b>	DELANTERO	-	315/80R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
	POSTERIOR	-	445/65R22.5 (AROS DE ALUMINIO)
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	Tensión Nominal	Voltios	24 (2 Baterías de 12V)
	Alternador	KW	1.5
	Baterías	-	2 de 12V y 165 A-h
<b>PESOS</b>	Eje delantero	kg	7500
	2 Ejes posterior	kg	26000
	Peso SECO	kg	9200
	Capacidad Carga maxima	kg	15800
	Peso Bruto	kg	25000
<b>DIMENSIONES</b>	Largo	mm	7550 mm
	Ancho	mm	2580 mm
	Alto	mm	3900 mm
	Distancia entre Ejes	mm	3400mm
<b>COLOR</b>	Chasis	-	GRIS
	CABINA	-	BLANCO

[www.howo.pe](http://www.howo.pe)

- 📍 Av. La Molina 636, La Molina, Lima
- 📍 KM. 564 Carretera Industrial o Vía de Evitamiento, La Encalada, Trujillo.
- 📍 KM. 777 Carretera Lambayeque, Chiclayo.
- ☎ +51 999 235 444
- ✉ ventas@cominkamotors.com